

Formularz asortymentowo - cenowy

Pakiet 1 - Materiały budowlane

| Lp. | Nazwa produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Vat [%] | Wartość brutto [PLN] | Nazwa producenta* | Nazwa handlowa/numer katalogowy* |
|-----|--|-------------|-------|------------------------|---------------------|---------|----------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1. | Emalia olejno - ftalowa biała, op. 0,8 litra lub 0,9 litra lub 1 litr - wydajność min. 16 m ² /l, do malowania wewnątrz i na zewnątrz, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia | litr | 50 | | | | | | |
| 2. | Emalia olejno - ftalowa biała, op. 10 litrów - wydajność min. 16 m ² /l, do malowania wewnątrz i na zewnątrz, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia | szt. | 80 | | | | | | |
| 3. | Emulsja akrylowa, op. 10 litrów - wydajność min. 10 m ² /l, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia | szt. | 200 | | | | | | |
| 4. | Emulsja zewnętrzna różny kolor (w zależności od potrzeb Zamawiającego), op. 5 litrów | szt. | 20 | | | | | | |
| 5. | Emulsja wewnętrzna, op. 10 litrów, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia | szt. | 200 | | | | | | |
| 6. | Farba podkładowa antykorozyjna do gruntowania elementów stalowych i żeliwnych użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, celem zabezpieczenia przed korozją, op. 0,8 litra lub 0,9 litra lub 1 litr | litr | 20 | | | | | | |
| 7. | Farba spray biała i czarna (w zależności od potrzeb Zamawiającego) | szt. | 20 | | | | | | |
| 8. | Rozpuszczalnik op. 5 litrów, dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia | szt. | 50 | | | | | | |
| 9. | Szpachla 80 mm ze stali nierdzewnej z rączką plastikową | szt. | 30 | | | | | | |
| 10. | Szpachla 110 mm ze stali nierdzewnej z rączką plastikową | szt. | 30 | | | | | | |
| 11. | Skrobak malarski 110 mm | szt. | 50 | | | | | | |
| 12. | Ostrza 18 mm, op. a'10 szt. | op. | 40 | | | | | | |
| 13. | Nóż do tapet | szt. | 20 | | | | | | |
| 14. | Pędzel angielski fi 50 | szt. | 20 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 15. | Pędzel płaski krzywy 50 mm | szt. | 20 | | | | | | |
| 16. | Gips budowlany op. 5 kg | szt. | 100 | | | | | | |
| 17. | Gips szpachlowy op. 25 kg | szt. | 200 | | | | | | |
| 18. | Gładź gipsowa, op. 20 kg, czas dojrzewania 5 min - 10 min, czas zużycia do 2 godz., max grubość pierwszej warstwy 2 mm | szt. | 200 | | | | | | |
| 19. | Gładź szpachlowa, op. 20 kg, czas zużycia zaprawy 60 minut, wydajność około 1,5 kg/m ² /1 mm | szt. | 50 | | | | | | |
| 20. | Silikon sanitarny, op. 310 ml, różne kolory (w zależności od potrzeb Zamawiającego) | szt. | 30 | | | | | | |
| 21. | Silikon akrylowy biały, op. 310 ml | szt. | 40 | | | | | | |
| 22. | Klej montażowy do przyklejania elementów z drewna, metalu, ceramiki, szkła, sklejki i innych materiałów do różnych podłoży np. betonowych, cementowo - wapiennych, gipsowych, op. 310 ml | szt. | 10 | | | | | | |
| 23. | Zaprawa do klejenia płytek ceramicznych i gresowych, wysokoelastyczna, czas pracy około 5 godz., mrozoodporna, op. 25 kg | szt. | 50 | | | | | | |
| 24. | Tynk maszynowy lekki do nakładania maszynowego na powierzchni ścian i sufitów. Do stosowania w budownictwie ogólnym i mieszkaniowym, o zwykłej wilgotności powietrza, włącznie z domowymi pomieszczeniami o podwyższonej wilgotności, jak kuchnie i łazienki. Do tynkowania powierzchni betonu komórkowego, elementów wapienno-piaskowych, wykonanych z betonu pumeksowego i zwykłego, muru mieszanego lub porowatych elementów ściennych, op. 30 kg | szt. | 75 | | | | | | |
| 25. | Preparat gruntujący do gruntowania podłoży nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych, takich jak: beton, płyty g - k, tynki gipsowe, cementowe, nieotynkowane ściany z wszelkiego rodzaju cegieł, bloczków, pustaków, wylewki betonowe i anhydrytowe, podłoża drewnopochodne, op. 5 litrów, zużycie 0,05 kg - 0,2 kg/1 m ² , rozpoczęcie prac po 2 godz. | szt. | 50 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|------|----|--|--|--|--|--|--|
| 26. | Farba emulsyjna akrylowa zewnętrzna biała, op. 10 litrów, krycie przy max. dwukrotnym malowaniu, wydajność min. 8 m ² /l, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia | szt. | 5 | | | | | | |
| 27. | Emalia olejno - ftalowa czarna, wydajność min. 16 m ² /l, do malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, stali, elementów żeliwnych, do malowania wewnątrz i na zewnątrz, tynków zewnętrznych, o powłoce odpornej na wgniecenia i uderzenia, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia, op. 0,8 litra | litr | 30 | | | | | | |
| 28. | Emalia olejno - ftalowa ciemny brąz, wydajność min. 16 m ² /l, do malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, stali, elementów żeliwnych, do malowania wewnątrz i na zewnątrz, tynków zewnętrznych, o powłoce odpornej na wgniecenia i uderzenia, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia, op. 0,8 litra | litr | 30 | | | | | | |
| 29. | Emalia olejno - ftalowa żółta, wydajność min. 16 m ² /l, do malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, stali, elementów żeliwnych, do malowania wewnątrz i na zewnątrz, tynków zewnętrznych, o powłoce odpornej na wgniecenia i uderzenia, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia, op. 0,8 litra | litr | 30 | | | | | | |
| 30. | Emalia olejno - ftalowa zielona, wydajność min. 16 m ² /l, do malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, stali, elementów żeliwnych, do malowania wewnątrz i na zewnątrz, tynków zewnętrznych, o powłoce odpornej na wgniecenia i uderzenia, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia, op. 0,8 litra | litr | 30 | | | | | | |
| 31. | Emalia olejno - ftalowa popielaty, wydajność min. 16 m ² /l, do malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, stali, elementów żeliwnych, do malowania wewnątrz i na zewnątrz, tynków zewnętrznych, o powłoce odpornej na wgniecenia i uderzenia, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia, op. 0,8 litra | litr | 30 | | | | | | |
| 32. | Farba emulsyjna biała do malowania łazienki i kuchni, zmywalna, oddychająca, op. 10 litrów, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia | szt. | 30 | | | | | | |
| 33. | Emalia olejno - ftalowa gruntująca, op. 5 litrów, wydajność przy jednej warstwie do 12 m ² /l, nanoszenie drugiej warstwy po 6 godz. | szt. | 50 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|------|----|--|--|--|--|--|--|
| 34. | Farba podkładowa do metalu tlenkowa, op. 1 litr | szt. | 20 | | | | | | |
| 35. | Bezpodkładowa farba na powierzchnie ocynkowane, stalowe, aluminiowe, miedziane, charakteryzująca się dużą przyczepnością, stosowana bezpośrednio na blachę ocynkowaną świeżą i wysezonowaną, odporna na warunki atmosferyczne, do wewnątrz i na zewnątrz, nanoszenie po 4 godz., wydajność przy jednej warstwie do 8 m ² /l, op. 0,8 litra | litr | 10 | | | | | | |
| 36. | Farba do podłoży betonowych i posadzek w pomieszczeniach zamkniętych, odporna na ścieranie, wydajność min. 10 m ² /l, krycie przy drugiej warstwie, nanoszenie drugiej warstwy po 1,5 godz., różne kolory (w zależności od potrzeb Zamawiającego), op. 0,8 litra | litr | 20 | | | | | | |
| 37. | Farba antykorozyjna, do malowania elementów stalowych bez konieczności wcześniejszego stosowania farb podkładowych lub gruntujących, kolor młotkowy czarny i młotkowy srebrny (w zależności od potrzeb Zamawiającego), op. 700 ml lub 800 ml, wydajność przy jednej warstwie min. 7 m ² /l, krycie przy dwóch warstwach | szt. | 10 | | | | | | |
| 38. | Rozcieńczalnik niskozapachowy do emalii ftalowych, posiadanie jak najmniejszej toksyczności i uciążliwości zapachowej oraz zagrożenia dla środowiska, toksyczność i uciążliwość mniejsza niż przy rozpuszczalnikach ftalowych i olejnych, op. 500 ml | szt. | 10 | | | | | | |
| 39. | Benzyna ekstrakcyjna, op. 500 ml | szt. | 10 | | | | | | |
| 40. | Środek grzybobójczy do spryskiwania na tynk i beton, op. 500 ml | szt. | 20 | | | | | | |
| 41. | Zaprawa tynkarska do ręcznego wykonywania tynków kat. I, II, III, IV zewnętrznych i wewnętrznych, mrozoodporna, czas gotowości do pracy 4 godz., o wysokiej plastyczności, reakcja na ogień A-1, op. 25 kg | szt. | 80 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 42. | Zaprawa murarska do ogólnego stosowania, wytrzymałość na ściskanie M-5, reakcja na ogień - klasa A-1, mrozoodporna, czas roboczy 3 godz., grubość spoiny do 20 mm, op. 25 kg | szt. | 50 | | | | | | |
| 43. | Zaprawa cementowa, op. 25 kg | szt. | 200 | | | | | | |
| 44. | Masa asfaltowa, op. 10 litrów, przeznaczona do: konserwacji pap asfaltowych na dachach wszelkich obiektów bez względu na pochYLENIE, izolacji przeciwwilgociowe poziome-pionowe wszelkich budowli, hydroizolacji podłóży z betonu, fundamentów, ław budowlanych, wylewek betonowych, ceramiki, klinkierów, itp., zabezpieczania cokołów budynków, ogrodzeń betonowych, itp., zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni metalowych np.: w drogownictwie - elementów poręczy i barier energochłonnych, konstrukcje stalowe, itp., do zastosowania w warunkach silnego nawodnienia, zużycie przy jednokrotnej warstwie 200 ml - 500 ml/m ² , czas schnięcia do 8 | szt. | 10 | | | | | | |
| 45. | Papa termozgrzewalna nawierzchniowa 1 m x 7,5 m, gr. 4,2 mm z posypką mineralną, spód zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego | rolka | 50 | | | | | | |
| 46. | Uszczelniacz dekarSKI czarny, op. 310 ml | szt. | 20 | | | | | | |
| 47. | Cementowa masa szpachlowa do prac wykończeniowych i remontowych na zewnątrz pomieszczeń w celu uzupełniania ubytków, wygładzania chropowatości, nierówności i pęknięć, do stosowania na podłóżach betonowych, cementowych i cementowo -wapiennych, op. 25 kg, czas schnięcia do 3 godz., wydajność przy grubości warstwy do 3 mm - ok. 3,5 kg/m ² | szt. | 20 | | | | | | |
| 48. | Zaprawa do fugowania płytek ceramicznych, szerokość spoiny 1 mm - 6 mm, czas gotowości do pracy 2 godz., w temperaturze 5°C - 25°C, różne kolory (w zależności od potrzeb Zamawiającego) | kg | 150 | | | | | | |
| 49. | Pigmenty, różne kolory (w zależności od potrzeb Zamawiającego) | szt. | 300 | | | | | | |
| 50. | Płytki ścienne szkliwione 20 cm x 25 cm, kolor jasny pastelowy | m ² | 100 | | | | | | |
| 51. | Płytki podłogowe gresowe kolor beżowy | m ² | 100 | | | | | | |
| 52. | Papier ścierny na płótnie 40, 60, 80, 120 (w zależności od potrzeb Zamawiającego) | arkusz | 200 | | | | | | |
| 53. | Papier ścierny na rzepy 40, 60, 80, 100, 120 (w zależności od potrzeb Zamawiającego) | szt. | 100 | | | | | | |
| 54. | Płyta GKB, gr. 12,5 mm | szt. | 20 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 55. | Płyta GKFI, gr. 12,5 mm | szt. | 20 | | | | | | |
| 56. | Profil U 50, dł. 4 m | szt. | 50 | | | | | | |
| 57. | Profil C 50, dł. 3 m | szt. | 50 | | | | | | |
| 58. | Profil CD 60, dł. 4 m | szt. | 50 | | | | | | |
| 59. | Profil U 27, dł. 4 m | szt. | 50 | | | | | | |
| 60. | Profil C 75, dł. 4 m | szt. | 50 | | | | | | |
| 61. | Profil U 75, dł. 4 m | szt. | 50 | | | | | | |
| 62. | Narożnik perforowany, dł. 3 m | szt. | 100 | | | | | | |
| 63. | Klej do klejenia metalu, drewna, szkła, gumy, porcelany, ceramiki, plastiku, klej błyskawiczny do wszelkich powierzchni gładkich i porowatych, op. 2 ml | szt. | 20 | | | | | | |
| 64. | Dwuskładnikowy kit epoksydowy do metalu oraz rur, uszczelnienia, wypełnia oraz rekonstruuje wszelkiego rodzaju urządzenia sanitarne, zbiornik na paliwo, rury uzyskuje twardość metalu w ciągu 10 min.op. 70 ml | szt. | 20 | | | | | | |
| 65. | Klej dwuskładnikowy, przeznaczony do uszczelnień przecieków w rurach, metali, zbiorników na paliwo, wodę, olej, itp., napraw samochodów, mebli, zastaw stołowych, do zamocowań haków i kołków w ścianie, robienia gwintów w drewnie i metalu, itp., materiały które można sklejać: metale (żelazne i nieżelazne), szkło, materiały ceramiczne, cegła, beton, drewno, stosowanie na powierzchniach poziomych i pionowych, bez powstawania spływów, odporny na działanie wody, kwasów, rozpuszczalników, olei, wytrzymałość na temperaturę do 120 °C, stosowanie na zimno, op. 70 ml | szt. | 20 | | | | | | |
| 66. | Skrzydło drzwiowe pełne płytowe białe „80” | szt. | 10 | | | | | | |
| 67. | Skrzydło drzwiowe pełne płytowe białe „90” | szt. | 10 | | | | | | |
| 68. | Skrzydło drzwiowe pełne płytowe białe „100” | szt. | 2 | | | | | | |
| 69. | Ościeżnica stalowa „80” | szt. | 10 | | | | | | |
| 70. | Ościeżnica stalowa „90” | szt. | 10 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 71. | Ościeżnica stalowa „100” | szt. | 4 | | | | | | |
| 72. | Zawiasy wkręcane | kpl. | 20 | | | | | | |
| 73. | Kratka drzewiowa wentylacyjna prostokątna | szt. | 20 | | | | | | |
| 74. | Cegła pełna | szt. | 250 | | | | | | |
| 75. | Taśma papierowa malarska „30”, taśma, w kolorze niebieskim o wysokiej jakości, która nie pozostawia kleju po zerwaniu, doskonale przylega do oklejonej powierzchni, a po usunięciu nie pozostawia śladów kleju, cechuje ją duża wytrzymałość na rozciąganie na krawędziach | szt. | 300 | | | | | | |
| 76. | Taśma papierowa malarska „19”, taśma w kolorze niebieskim o wysokiej jakości, która nie pozostawia kleju po zerwaniu, doskonale przylega do oklejonej powierzchni, a po usunięciu nie pozostawia śladów kleju, cechuje ją duża wytrzymałość na rozciąganie na krawędziach | szt. | 200 | | | | | | |
| 77. | Taśma antyrysowa samoprzylepna, dł. 45 m, szer. 15 cm | szt. | 20 | | | | | | |
| 78. | Walek malarski 15 cm, do profesjonalnego malowania farbami emulsyjnymi i akrylowymi, na gładkie powierzchnie, wysokość runa 12 mm | szt. | 50 | | | | | | |
| 79. | Walek 18 cm, do profesjonalnego malowania farbami emulsyjnymi i akrylowymi, na gładkie powierzchnie, wysokość runa 12 mm | szt. | 50 | | | | | | |
| 80. | Walek 10 cm do profesjonalnego malowania farbami emulsyjnymi i akrylowymi, na gładkie powierzchnie, wysokość runa 12 mm | szt. | 50 | | | | | | |
| 81. | Walek gąbka 10 cm, 15 cm (w zależności od potrzeb Zamawiającego) | szt. | 200 | | | | | | |
| 82. | Pędzel ławkowiec profesjonalny 170x70 | szt. | 20 | | | | | | |
| 83. | Pędzel płaski 40 mm | szt. | 30 | | | | | | |
| 84. | Pędzel płaski 60 mm | szt. | 80 | | | | | | |
| 85. | Pędzel grzejkowy 50 | szt. | 40 | | | | | | |
| 86. | Folia malarska średniogruba 4*x5 m ² | szt. | 100 | | | | | | |
| 87. | Folia malarska gruba 4*x5m ² | szt. | 200 | | | | | | |
| 88. | Folia budowlana 4x25/0,20 100 m ² | rolka | 5 | | | | | | |
| 89. | Pianka montażowa 750 ml do pistoletu | szt. | 50 | | | | | | |
| 90. | Klej na zimno sklejający skóry naturalne i syntetyczne, gumy, tkaniny, filc, szkło i porcelanę, op. 200 ml | szt. | 10 | | | | | | |
| 91. | Klej montażowy 310 ml | szt. | 10 | | | | | | |
| 92. | Paca z gąbką 13x27 cm | szt. | 6 | | | | | | |
| 93. | Paca stalowa 60 cm | szt. | 5 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 94. | Paca stalowa 13x27 cm | szt. | 20 | | | | | | |
| 95. | Tarcza do stali 230-2,00 mm | szt. | 20 | | | | | | |
| 96. | Tarcza do stali 125 - 1 mm | szt. | 300 | | | | | | |
| 97. | Tarcza diamentowa 125 ciągła | szt. | 10 | | | | | | |
| 98. | Tarcza diamentowa 230 ciągła | szt. | 4 | | | | | | |
| 99. | Tarcza do stali 125-6,8 mm | szt. | 10 | | | | | | |
| 100. | Gąbka do szlifowania 80 i 60 (w zależności od potrzeb Zamawiającego) | szt. | 120 | | | | | | |
| 101. | Teleskop metalowy do wałka do 2,00 metra | szt. | 6 | | | | | | |
| 102. | Szczotka druciana 4 - rzędowa, drewniana | szt. | 40 | | | | | | |
| 103. | Mieszadło malarskie TYP A 60 | szt. | 5 | | | | | | |
| 104. | Mieszadło malarskie TYP B 100 | szt. | 4 | | | | | | |
| 105. | Paca styropianowa 13x27 cm | szt. | 10 | | | | | | |
| 106. | Silikon do luster | szt. | 10 | | | | | | |
| 107. | Lakierobejca kolor teek, op. 2,5 l | szt. | 10 | | | | | | |
| 108. | Masa uszczelniająca pod płytki ceramiczne powłoka przeciwwilgociowa, op. 5 kg | szt. | 15 | | | | | | |
| 109. | Gips do łączenia płyt gipsowych, op. 5 kg | szt. | 30 | | | | | | |
| 110. | Siatka podtynkowa | mb | 2000 | | | | | | |
| 111. | Flizówka PCV wewnętrzna i zewnętrzna (w zależności od potrzeb Zamawiającego), 8 mm j.beż | szt. | 100 | | | | | | |
| 112. | Silikon szklarski biały | szt. | 10 | | | | | | |
| 113. | Narożnik aluminiowy 3 m | szt. | 500 | | | | | | |
| 114. | Pistolet do silikonu profesjonalny | szt. | 8 | | | | | | |
| 115. | Ołówek stolarski | szt. | 20 | | | | | | |
| 116. | Wiadra malarskie 15 l | szt. | 10 | | | | | | |
| 117. | Wiadra malarskie 12 l | szt. | 10 | | | | | | |
| 118. | Marker okrągły czarny | szt. | 20 | | | | | | |
| 119. | Miara zwijana dwukolorowa 5 m | szt. | 20 | | | | | | |
| 120. | Sznur do spawania wykładzin | mb | 1000 | | | | | | |
| 121. | Szybkoschnąca emulsja gruntująca wzmacniająca podłoże do wyrównywania chłonności podłoża, wzmacniania podłoża, pod posadzki podkłady podłogowe, pod kleje, tynki, gładzie, farby o wysokiej wydajności, op. 10 litrów | szt. | 40 | | | | | | |
| 122. | Masa kontaktowa 5 kg | szt. | 20 | | | | | | |
| 123. | Farba chlorokauczukowa biała, op. 1 l | litr | 40 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--|------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 124. | Zaprawa wzmocniona do renowacji powierzchni betonowych od 5 mm do 30 mm | kg | 1000 | | | | | | |
| 125. | Przystawka uniwersalna na rzepy do szlifierki kątovej ø125 | szt. | 2 | | | | | | |
| 126. | Rękawice ochronne wykonane z dzianiny z dwustronnym nakropieniem, 25% poliester, 75 % bawełna, gramatura 420 g, nakropienie z PCV na części dłonicowej zapewnia dobrą chwytność, trwałość rękawicy | para | 1 000 | | | | | | |
| 127. | Zasłonki prysznicowe | szt. | 40 | | | | | | |
| 128. | Drążek prysznicowy rozprężny o wymiarach od 70 cm -110 cm do zasłony prysznicowej | szt. | 40 | | | | | | |
| 129. | Drążek prysznicowy rozprężny o wymiarach od 105 cm -180 cm do zasłony prysznicowej | szt. | 40 | | | | | | |
| 130. | Klej do wykładziny opakowanie 3 kg | szt. | 20 | | | | | | |
| 131. | Płyta OSB gr 12 mm | szt. | 5 | | | | | | |
| 132. | Szpachlówka do drewna 250 g (kolor w zależności od Zamawiającego) | szt. | 20 | | | | | | |
| 133. | Grunt do drewna przeznaczony do podkładowego malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, tynków, betonu oraz odpowiednio zagruntowanych podkładem antykorozyjnym elementów stalowych i żeliwnych. Daje matowe doskonałe przyczepne do podłoża powłoki, zwiększa przyczepność warstw nawierzchniowych, ujednorodnia malowaną powierzchnię i obniża koszty malowania. Może być stosowana do wymalowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń 10 l | szt. | 1 | | | | | | |
| 134. | Tarcza ścierna 115 średnica "80" | szt. | 50 | | | | | | |
| 135. | Tarcza ścierna 115 średnica "100" | szt. | 50 | | | | | | |
| 136. | Tarcza ścierna 115 średnica "120" | szt. | 50 | | | | | | |
| 137. | Soda kaustyczna granulowana /opakowanie 250 gr/ | szt. | 100 | | | | | | |
| 138. | Tapeta do malowania na flizelinie o roz. 53cm x 1700cm | szt. | 20 | | | | | | |
| 139. | Klej do siatki 25 kg | szt. | 40 | | | | | | |
| 140. | Drzwi uniwersalne wewnętrzne stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, kolor w zależności od Zamawiającego "80" z ościeżnicą | szt. | 5 | | | | | | |
| 141. | Drzwi uniwersalne wewnętrzne stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, kolor w zależności od Zamawiającego "90" z ościeżnicą | szt. | 5 | | | | | | |
| 142. | Drzwi uniwersalne wewnętrzne stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, kolor w zależności od Zamawiającego "100" z ościeżnicą | szt. | 2 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|-----|---|--|--|---|---|---|
| 143. | Cement 32,5 worek 25 kg | szt | 40 | | | | | | |
| 144. | Bloczki komórkowe przeznaczone do murowania na zaprawie klejowej z cienkimi spoinami, czoła bloczków wyprofilowane na pióro i wpust pozwalają na murowanie bez spoin pionowych. W bloczkach wykonane są uchwyty montażowe, które znacznie ułatwiają przenoszenie i stawianie elementów, do murowania ścian zewnętrznych jedno i dwuwarstwowych oraz wewnętrznych nośnych o gęstości objętościowej(kg/m3) 400:600, o wymiarach 7,5x12x60 | szt | 150 | | | | | | |
| 145. | Klej gipsowy 25 kg worek | szt | 50 | | | | | | |
| 146. | Wykładzina podłogowa o parametrach: wykładzina homogeniczna, bezkierunkowa o grubości 2 mm, nie cięższa niż 2,70 kg/m2, grupa T, odporność na poślizg R11, norma 43 | m2 | 100 | | | | | | |
| 147. | Folia budowlana w kolorze czarnym 4x5 ;powierzchnia 20 m2 | szt | 20 | | | | | | |
| 148. | Rękawice ochronne zakończone ściągaczem wykonane z nylonu, ścieg 13, powlekane latexem o chropowatej strukturze zapewniającej doskonałą chwytność i wytrzymałość | para | 500 | | | | | | |
| Razem | | | | | | | X | X | X |
| | | | | | | | | | |
| (miejsowość), dnia2016 r. | | | | | | | | | |
| | | | | <i>(pieczętka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)</i> | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| <p>* Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych. UWAGA: W Formularzu asortymentowo - cenowym, w kolumnie „Nazwa handlowa/numer katalogowy*” - w przypadku, gdy nazwa handlowa/numer katalogowy nie jest stosowana/y, należy podać symbol bądź skrót pozwalający na jednoznaczną identyfikację danego produktu, który mógłby być stosowany do zamówień w przypadku zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.</p> | | | | | | | | | |